

IDEKOLIN

FICHA TÉCNICA

Post-Desmanchante para Manchas de Laca, Pintura, Grasa y Cera

Propiedades

- Post-desmanchante, mezclable con agua
- Nada adecuado para acetatos, triacetatos, viscosas y seda natural

Utilización

Idekolin poner sobre la mancha previamente humedecida con agua y, en caso de manchas rebeldes y endurecidas, dejar actuar Idekolin durante un tiempo

Idekolin es todavía más efectivo, cuando se mezcla con agua en una relación de aprox. 2:1

A continuación trabajar las manchas bien con el cepillo adecuado y/o una espátula, aclarar con agua y vaporizar con la pistola (de la mesa de desmanchado).

Es conveniente poner debajo de la prenda, en la zona manchada, un paño absorbente.

Precaución a su empleo sobre prendas delicadas. En caso de duda (principalmente al sospechar poca solidez de colores) hay que realizar una prueba en una costura.

Datos técnicos

Densidad	0,95 g/ml
pH	7,5 – 8,5
Ionogenicidad	aniónico

Indicaciones: Almacenado

Temperatura de almacenamiento recomendada: +3 hasta + 30°C.

Mantener bien cerrado el envase. El producto, cerrado en su envase original, tiene una duración de por lo menos 24 meses.

1002



Solo para uso comercial. El contenido de este folleto se ofrece a título meramente informativo. Los datos se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. En cualquier caso, el usuario está obligado a realizar comprobaciones y pruebas por sí mismo para verificar la idoneidad de los productos de cara a los procesos y objetivos previstos. Los datos contenidos en este folleto no suponen una garantía de calidad ni durabilidad de los productos que suministramos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas en el marco de lo razonable. Igualmente debe tenerse en cuenta la ficha de datos de seguridad de la UE correspondiente en su versión actualizada.