

* Detaprofi Lacex

Fecha de revisión: 16.12.2022

8420013111

Versión: 8 / ES

Master No. MA-231

Fecha de impresión 04.01.2023

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Identificador del producto

Nombre comercial

Detaprofi Lacex

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o del mezclas

Quitamanchas

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección/Fabricante

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG

August-Hanken-Str. 30

26125 Oldenburg

Teléfono +49 441 9317 0

Fax +49 441 9317 100

Departamento Department product safety / +49 441 9317 108

informante / teléfono

E-Mail sds-cleaning@buefa.de

Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología +34 915 62 04 20

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros ***

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Flam. Liq. 3 H226

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

STOT SE 3 H336

Aquatic Chronic 3 H412

El producto está clasificado y etiquetado según Reglamento (CE), nº 1272/2008.

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

Elementos de la etiqueta

Marcación conforme al Reglamento (CE), nº 1272/2008

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H226 Líquido y vapores inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia ***

* Detaprofi Lacex

Fecha de revisión: 16.12.2022

8420013111

Versión: 8 / ES

Master No. MA-231

Fecha de impresión 04.01.2023

P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar
P261	Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.
P280.2	Llevar guantes de protección/ gafas de protección/ máscara de protección.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Componente(s) determinativo(s) de peligro para su etiquetación (Reglamento (CE)1272/2008)

contiene Acetato de n-butilo;amidas, coco, N,N-bis(hidroxietyl);Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.

Otros peligros

El producto no contiene sustancias PBT. El producto contiene ningunas sustancias vPvB. Este producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a humanos. El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a organismos no objetivo.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes ***

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos ***

Acetato de n-butilo

No. CAS	123-86-4
No. EINECS	204-658-1
Número de registro	01-2119485493-29-XXXX
Concentración	>= 25 < 50 %
Flam. Liq. 3	H226
STOT SE 3	H336

amidas, coco, N,N-bis(hidroxietyl)

No. CAS	68603-42-9
No. EINECS	271-657-0
Número de registro	01-2119490100-53-XXXX (EC931-329-6)
Concentración	>= 10 < 25 %
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 2	H411

2-(2-Butoxietyl)etanol

No. CAS	112-34-5
No. EINECS	203-961-6
Número de registro	01-2119475104-44-XXXX
Concentración	>= 1 < 10 %
Eye Irrit. 2	H319

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.

No. CAS	85536-14-7
No. EINECS	287-494-3
Número de registro	01-2119490234-40-XXXX
Concentración	>= 3 < 5 %
Acute Tox. 4	H302
Skin Corr. 1C	H314
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 3	H412

* Detaprofi Lacex

Fecha de revisión: 16.12.2022

8420013111

Versión: 8 / ES

Master No. MA-231

Fecha de impresión 04.01.2023

cATpE	oral	500	mg/kg
dietanolamina			
No. CAS	111-42-2		
No. EINECS	203-868-0		
Número de registro	01-2119488930-28-XXXX		
Concentración	>=	0,1	< 1 %
Acute Tox. 4	H302		
STOT RE 2	H373		
Skin Irrit. 2	H315		
Eye Dam. 1	H318		
Repr. 2	H361fd		

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Si es inhalado

Procurar aire fresco. Si se sienten molestias, acudir al médico.

En caso de contacto con la piel

Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos

Lavar cuidadosamente con agua abundante o con solución lavaojos. Consultar en seguida al médico.

Si es tragado

Enjuagar la boca y a continuación, beber abundante agua. Consultar en seguida al médico.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No hay información disponible

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Dióxido de carbono, Polvo extintor, Agua pulverizada

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En el caso de un incendio en el ambiente, es posible la formación de presión y hay peligro de reventar.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones. Llevar ropa de protección personal. Mantener alejado de fuentes de ignición.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.

Métodos y material de contención y de limpieza

* Detaprofi Lacex

Fecha de revisión: 16.12.2022

8420013111

Versión: 8 / ES

Master No. MA-231

Fecha de impresión 04.01.2023

Recoger con material absorbente (p. ej. arena, tierra de infusorios, absorbente universal). Tratar el material recogido según se indica en el Sección 13 "Eliminación de residuos".

Referencia a otras secciones

Observar medida de protección (ver Secciones 7 y 8).

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos. Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. Los vapores pueden formar con el aire mezclas explosivas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Los envases vacíos pueden contener los restos del producto y ser manipulados con cuidado. Uso repetido de los envases requiere ser limpiado a nivel profesional. Cerrar con cuidado los depósitos abiertos y mantenerlos de pie para evitar cualquier derrame. Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.

Usos específicos finales

No hay información disponible

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

Parámetros de control

Valores límite de la exposición

2-(2-Butoxi)etanol

Lista	VLA			
Valor	67,5	mg/m ³	10	ppm(V)
Valor límite de exposición a corto plazo	101,2	mg/m ³	15	ppm(V)

Límites máximos; Resorción de la piel/sensibilización; Clase de embarazo: R; Fecha; Observaciones: VLI, r

2-(2-Butoxi)etanol

Lista	IOELV			
Typo	IOELV			
Valor	67,5	mg/m ³	10	ppm(V)
Valor límite de exposición a corto plazo	101,2	mg/m ³	15	ppm(V)

Acetato de n-butilo

Lista	VLA			
Valor	724	mg/m ³	150	ppm(V)
Valor límite de exposición a corto plazo	965	mg/m ³	200	ppm(V)

Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería / Medidas de higiene

Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos. La siguiente información sobre los equipos de protección individual (EPI) debe entenderse como una sugerencia. La selección del EPP necesario debe ser considerada por el empleador según las actividades a realizar y las condiciones locales. Si se determina durante la evaluación de riesgos en el sitio que no hay peligro para el empleado, no hay necesidad de usar PPE o el alcance del PPE que se usará se puede ajustar en consecuencia.

Protección respiratoria - Nota

No requerido

Protección de las manos

* Detaprofi Lacex

Fecha de revisión: 16.12.2022

8420013111

Versión: 8 / ES

Master No. MA-231

Fecha de impresión 04.01.2023

Guantes resistentes a productos químicos

Material adecuado nitrito

Espesor del guante > 0,35 mm

Tiempo de perforación > 480 min

Úsense guantes adecuados. Adecuado es un guante de protección química probado según la norma EN 374. Revisar la hermeticidad/impermeabilidad antes de su uso. En caso de reutilización de guantes, limpiarlos antes quitarlos y después orear. Para usos especiales se recomienda verificar con el proveedor de los guantes de protección, sobre la resistencia de éstos contra los productos químicos arriba mencionados.

Protección de los ojos

Gafas protectoras herméticamente cerradas

Protección Corporal

Ropa de trabajo usual en la industria química.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado del agregado	líquido		
Color	amarillento		
Olor	similar a ésteres		
Punto de fusión	No determinado		
Observaciones	No determinado		
Punto de ebullición	No determinado		
Observaciones	No determinado		
Inflamabilidad	No determinado		
comentario	No determinado		
Límites de explosión	No determinado		
Observaciones	No determinado		
Punto de ignición	24,5 °C		
Valor	24,5		°C
Temperatura de ignición	No determinado		
Observaciones	No determinado		
Descomposición térmica	No relevante		
Observaciones	No relevante		
valor pH	7,5 a 8,5		
Valor	7,5	a	8,5
Concentración/H2O	1	%	
Viscosidad	aprox 12 s		
Valor	aprox 12		s
método	DIN 53211 4 mm		
Solubilidad en otros disolventes	No determinado		
Coefficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow)	No relevante		
Observaciones	No relevante		
Presión de vapor	No determinado		
Observaciones	No determinado		
Densidad	aprox 0,95 kg/l		
Valor	aprox 0,95		kg/l
Densidad de vapor	.		

* Detaprofi Lacex Fecha de revisión: 16.12.2022
 # 8420013111 Versión: 8 / ES Master No. MA-231 Fecha de impresión 04.01.2023

Observaciones	No determinado
Características de las partículas	
Observaciones	Irrelevante (líquida)
Otros datos	
Hidrosolubilidad	
Observaciones	Miscible
Tiempo de escorrientía	
Valor	aprox 12 s
método	DIN 53211 4 mm

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

Estabilidad química

El producto es estable.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

Condiciones que deben evitarse

Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.

Descomposición térmica

Observaciones No relevante

Materiales incompatibles

No se conocen

Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad agua por vía oral

ATE > 10.000 mg/kg
 método Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)
 A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad agua por vía oral (Componentes)

2-(2-Butoxi)etanol

Sustancia de referencia 2-(2-Butoxi)etanol
 Especies rata
 DL50 3305 mg/kg

dietanolamina

Sustancia de referencia dietanolamina
 Especies rata
 DL50 1600 mg/kg

Toxicidad dérmica aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad dérmica aguda (Componentes)

2-(2-Butoxi)etanol

Sustancia de referencia 2-(2-Butoxi)etanol
 Especies conejo

* Detaprofi Lacex

Fecha de revisión: 16.12.2022

8420013111

Versión: 8 / ES

Master No. MA-231

Fecha de impresión 04.01.2023

DL50 2764 mg/kg

dietanolamina

Sustancia de referencia	dietanolamina	
Especies	conejo	
DL50	> 2000	mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda por inhalación (Componentes)

dietanolamina

Sustancia de referencia	dietanolamina	
Especies	rata	
CL0	3,35	mg/l
Tiempo de exposición	4 h	

Corrosión o irritación cutáneas

comentario irritante
 Se han cumplido los criterios de clasificación.

lesiones o irritación ocular graves

comentario corrosivo
 Se han cumplido los criterios de clasificación.

sensibilización

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización (Componentes)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)

Exposición única

Se han cumplido los criterios de clasificación.
 comentario Puede provocar somnolencia o vértigo.

Exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2 Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina por lo que respecta a humanos

El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a humanos.

SECCIÓN 12. Información ecológica

Toxicidad

Toxicidad para los peces

2-(2-Butoxi)etanol

Sustancia de referencia	2-(2-Butoxi)etanol	
Especies	Pomoxis amularis	
CL50	1300	mg/l
Tiempo de exposición	96 h	

* Detaprofi Lacex

Fecha de revisión: 16.12.2022

8420013111

Versión: 8 / ES

Master No. MA-231

Fecha de impresión 04.01.2023

dietanolamina

Sustancia de referencia	dietanolamina		
Especies	Pimephales promelas		
CL50	1460		mg/l
Tiempo de exposición	96	h	

Toxicidad para dafnia

2-(2-Butoxi)etanol

Sustancia de referencia	2-(2-Butoxi)etanol		
Especies	Daphnia magna		
CE50	> 100		mg/l
Tiempo de exposición	48	h	

	2-(2-Butoxi)etanol		
Especies	Daphnia magna		
NOEC	112		mg/l
Tiempo de exposición	14	d	

dietanolamina

Sustancia de referencia	dietanolamina		
Especies	Daphnia magna		
CE50	55		mg/l
Tiempo de exposición	48	h	

Toxicidad para las algas

2-(2-Butoxi)etanol

Sustancia de referencia	2-(2-Butoxi)etanol		
Especies	Desmodesmus subspicatus		
ErC50	> 100		mg/l
Tiempo de exposición	72	h	
método	OCDE 201		

dietanolamina

Sustancia de referencia	dietanolamina		
Especies	Pseudokirchneriella subcapitata		
ErC50	2,2		mg/l
Tiempo de exposición	96	h	

Toxicidad para las bacterias

2-(2-Butoxi)etanol

Sustancia de referencia	2-(2-Butoxi)etanol		
Especies	Lodo activado		
CE10	> 1995		mg/l
Tiempo de exposición	30	min	
Procedencia	Datos bibliográficos		

dietanolamina

Sustancia de referencia	dietanolamina		
Especies	Lodo activado		
CE50	> 1000		mg/l
Tiempo de exposición	3	h	

Persistencia y degradabilidad

El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Degradabilidad biológica

2-(2-Butoxi)etanol

Sustancia de referencia	2-(2-Butoxi)etanol		
Valor	89	a	93 %
Duración del ensayo	28	d	
comentario	fácilmente degradable		
método	OCDE 301 C		

* Detaprofi Lacex

Fecha de revisión: 16.12.2022

8420013111

Versión: 8 / ES

Master No. MA-231

Fecha de impresión 04.01.2023

Potencial de bioacumulación

Para esta subsección no existen datos ecotoxicológicos para el producto propio.

Coefficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow)

Observaciones No relevante

Movilidad en el suelo

Para esta subsección no existen datos ecotoxicológicos para el producto propio.

Resultados de la valoración PBT y mPmB**Resultados de la valoración PBT y mPmB**

El producto no contiene sustancias PBT. El producto contiene ningunas sustancias vPvB.

12.6 Propiedades de alteración endocrina**Propiedades de alteración endocrina por lo que respecta al medio ambiente**

El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a organismos no objetivo.

12.7. Otros efectos adversos

Para esta subsección no existen datos ecotoxicológicos para el producto propio.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos****Residuos**

La asignación de un código de residuo según el Catálogo Europeo de Residuos (CER) se deberá efectuar de acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos.

Envases contaminados

Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

* Detaprofi Lacex

Fecha de revisión: 16.12.2022

8420013111

Versión: 8 / ES

Master No. MA-231

Fecha de impresión 04.01.2023

	Transporte terrestre ADR/RID	Transporte marítimo IMDG/GGVSee
14.1. Número ONU	1993	1993
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Acetato de n-butilo)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (n-Butyl acetate)
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte	3	3
14.4. Grupo de embalaje	III	III
Etiqueta de seguridad		
Disposición particular	640E	
Cantidad limitada	5 l	
Categoría de transporte	3	
Código de limitación de túnel	D/E	
No. de peligro	30	
EmS		F-E, S-E

SECCIÓN 15. Información reglamentaria ***

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Otras categorías de sustancias peligrosas según 2012/18/UE

Categoría P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES

Componentes (Reglamento (CE) no 648/2004)

igual o superior al 5 % pero inferior al 15 %:

tensioactivos no iónicos

inferior al 5 %:

tensioactivos aniónicos

Normativas nacionales de Suiza

No. BAG T 158909

COV ***

COV (CE) 45 %

Otros informes ***

El producto no contiene ingredientes de conformidad con: la lista de candidatos para su inclusión en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH).

Evaluación de la seguridad química

Para este preparado no se ha realizado ninguna valoración de la seguridad química.

* Detaprofi Lacex

Fecha de revisión: 16.12.2022

8420013111

Versión: 8 / ES

Master No. MA-231

Fecha de impresión 04.01.2023

SECCIÓN 16. Otra información

Clasificación y procedimiento empleado para derivar la clasificación de las mezclas de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]:

Flam. Liq. 3	H226	Sobre la base de datos de ensayos
Skin Irrit. 2	H315	Método de cálculo
Eye Dam. 1	H318	Método de cálculo
STOT SE 3	H336	Método de cálculo
Aquatic Chronic 3	H412	Método de cálculo

Frases H de la sección 2/3

H226	Líquido y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361fd	Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Categorías CLP de la sección 2/3

Acute Tox. 4	Toxicidad aguda, Categoría 4
Aquatic Chronic 2	Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, Categoría 2
Aquatic Chronic 3	Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, Categoría 3
Eye Dam. 1	Lesiones oculares graves, Categoría 1
Eye Irrit. 2	Irritación ocular, Categoría 2
Flam. Liq. 3	Líquidos inflamables, Categoría 3
Repr. 2	Toxicidad para la reproducción, Categoría 2
Skin Corr. 1C	Corrosión cutáneas, Categoría 1C
Skin Irrit. 2	Irritación cutáneas, Categoría 2
STOT RE 2	Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), Categoría 2
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3

Abreviaturas

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
 GGVSee: Gefahrgutverordnung See
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 CAS: Chemical Abstracts Service
 EAK: Europäischer Abfallkatalog
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 VOC: Volatile Organic Compound
 GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
 TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
 INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
 n.a.g.: nicht anders genannt
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
 AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
 BGW: Biologischer Grenzwert
 TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe
 OEL: Occupational exposure limit
 SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
 WEL: Workplace exposure limit
 MAC: Maximale aanvaarde concentratie (Netherlands)

* Detaprofi Lacex

Fecha de revisión: 16.12.2022

8420013111

Versión: 8 / ES

Master No. MA-231

Fecha de impresión 04.01.2023

MEL: Maximum exposure limits
 NOEL: No observable effect level
 NOEC: No observable effect concentration
 LD: Lethal dose
 LC: Lethal concentration
 LLC: Lowest lethal concentration
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
 SVHC: Substances of very high concern
 DNEL: Derived no effect level
 DMEL: Derived minimal effect level
 PNEC: Predicted no effect concentration
 PEC: Predicted environmental concentration
 GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
 REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
 UN: United Nations
 EG: Europäische Gemeinschaft
 EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
 EU: European Union
 HSNO: Hazardous Substances and New Organisms Act (New Zealand)
 ATE: Acute Toxicity Estimate
 STOT: Specific Target Organ Toxicity

Información complementaria

Las modificaciones relevantes en relación con la versión anterior de esta ficha de datos de seguridad están marcados con : ***

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.